



# ARMADO DE TOLDO

## Instructivo: IN-GG-002

**Versión: 01**

### UNIDAD FUNCIONAL OPERATIVA DE COMUNICACIONES – GERENCIA GENERAL

<b>Elaborado por:</b>  Manuel Alberto Aguilar Fuentes Especialista de Prensa y Difusión Unidad Funcional Operativa de Comunicaciones	<b>Firma:</b>
<b>Revisado por:</b>  Sonia del Carmen Huamán Lozano Directora Unidad de Modernización y Gestión de la Calidad	<b>Firma:</b>
<b>Aprobado por:</b>  Nelly Soledad Arévalo Leveau Ejecutiva de Comunicación e Información Unidad Funcional Operativa de Comunicaciones	<b>Firma:</b>

	<b>INSTRUCTIVO</b>	<b>Código</b>	IN-GG-002
	<b>ARMADO DE TOLDO</b>	<b>Versión</b>	01
		<b>Página</b>	2 de 9

## 1. OBJETIVO

El presente instructivo tiene como objetivo establecer las actividades para el armado de un toldo 3 x 3 metros, todas las actividades desarrolladas deben ser realizadas como se describen en este instructivo.

## 2. DEFINICIONES Y SIGLAS

- 2.1. Peligro:** Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, equipos, proceso y ambiente, o una combinación de éstos.
- 2.2. Riesgo:** Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente.
- 2.3. Equipo de Protección Personal (EPP):** Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada servidor/a para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en su lugar de trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo.
- 2.4. Frisos:** faja maso o menos ancha que suele pintarse en la parte inferior de las paredes, de diverso color que estas.
- 2.5. Cobertor:** Manta que se coloca sobre el techo de metal del toldo
- 2.6. Mural:** Manta que se coloca en la parte posterior del toldo.
- 2.7. Barbiquejo:** También llamado barboquejo o barbijo es un tipo de cinta o correa que sujeta una prenda de cabeza, sombrero o casco por debajo de la barbilla.

## 3. DESARROLLO

### 3.1. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ARMADO EL TOLDO (RECOMENDABLE)

- Guantes de cuero
- Zapatos de seguridad con punta reforzada
- Casco de seguridad y barbiquejo

### 3.2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL ARMADO DEL TOLDO

- Es responsabilidad de cada servidor/a cumplir las instrucciones para el armado del toldo.
- Se necesitan de cuatro servidores/as para el armado seguro del toldo.
- Tiempo aproximado para el armado es de 35 minutos.
- El toldo no está previsto para una colocación permanente, solo debe colocarse durante el tiempo que está previsto su uso.
- Durante el armado del toldo existe riesgo de golpes en la cabeza o aplastamiento de dedos y manos. Por lo tanto, se debe utilizar el equipo de protección personal.
- No arme el toldo en caso de lluvia o viento. El toldo puede resultar dañado o causar lesiones físicas a las personas o daños materiales.
- En caso de malas condiciones climáticas debe desarmar inmediatamente el toldo.
- Para armar el toldo asegurar que la base sea suficientemente plana.
- Mantenga el toldo alejado del calor intenso y llamas en todo momento. No poner

	<b>INSTRUCTIVO</b>	<b>Código</b>	IN-GG-002
	<b>ARMADO DE TOLDO</b>	<b>Versión</b>	01
		<b>Página</b>	3 de 9

asadores o hacer fogatas debajo de la carpa.

- Lavar a mano el toldo usando agua y jabón suave. No usar detergentes fuertes, cloro o químicos
- Para evitar la acumulación de suciedad, se debe limpiar totalmente el toldo y luego guardarlo en la bolsa de protección.

### 3.3. COMPONENTES DEL TOLDO

Antes de iniciar con el armado del toldo, se debe revisar el contenido de la bolsa de protección y verificar que contiene todas las partes y piezas indicadas en el siguiente cuadro:

ITEM	DESCRIPCIÓN CON No	CANTIDAD
01	Tubo 1	4 piezas
02	Tubo 2	4 piezas
03	Tubo 3	4 piezas
04	Tubo 4	4 piezas
05	Conector de esquinas de metal	4 piezas
06	Conector de techo de metal	1 pieza
07	Cobertor	1 pieza
08	Frisos	2 piezas
09	Mural	1 pieza



### 3.3.1. Actividades

Se realizarán las siguientes actividades para el armado de toldo.

<b>1</b>	<b>Montaje del Toldo</b>
	<p>a) Identificar una superficie plana para armar el toldo.</p> 
	<p>b) Fijar el toldo en el centro del área que desea cubrir, utilizando tubos y conectores de esquina de metal correspondiente a la estructura del techo del toldo.</p> 

**1 Montaje del Toldo**

- c) Los dos servidores/as deben desplegar el cobertor del toldo colocándose a los lados opuestos para montar el cobertor sobre la estructura del techo que se encuentra en la superficie plana. Asegurar internamente el techo a la estructura:



- d) Atravesar el tubo de la estructura del toldo por las orejas de los frisos. No se debe olvidar utilizar los guantes de protección



**1 Montaje del Toldo**

- e) Unir las patas de la pared de la carpa con los tubos de los frisos, de la siguiente manera:



- f) Instalar las patas con la estructura de techo de la carpa, levantar el techo y cada pata debe unirse en cada esquina del techo.

Deberá utilizar el casco de seguridad y el barbiquejo.



**1 Montaje del Toldo**

- g) Amarrar el cobertor por medio de los pasadores y enganchar en las patas de la estructura del toldo.



- h) Colocar el mural en el toldo de la siguiente manera:



- i) Toldo armado final



**2** **Desmontaje**

- a) Levantar ligeramente la estructura del techo del toldo y separar las dos patas que sostienen el friso. Repetir en el otro lado



- b) Retirar el tubo que atraviesa las orejas de los frisos. Luego, doblar los frisos y guardar.



	<b>INSTRUCTIVO</b>	<b>Código</b>	IN-GG-002
	<b>ARMADO DE TOLDO</b>	<b>Versión</b>	01
		<b>Página</b>	9 de 9

- c) Desatar el cobertor de la estructura del techo. Repetir en los cuatro lados. Luego, doblar el cobertor y guardar.



- d) Retirar los conectores de cada esquina de metal de la estructura del techo del toldo, teniendo cuidado de no pellizcarse los dedos. Repetir en los lados que faltan.

- e) Retirar el tubo del conector del techo de metal, teniendo cuidado de no pellizcarse los dedos. Repetir en los lados que faltan

- f) Guardar los materiales en su envoltura del toldo

#### 4. TABLA HISTÓRICA DE CAMBIOS

<b>Versión</b>	<b>Detalle de cambios</b>
01	Versión inicial